

Elma Q1 606 Maskintermometer

Svenskprodusert maskintermometer av høy kvalitet med DIN standard. Svart hus i støpt aluminium med lettavlest blå prismatisk væske mot hvit bakgrunn. Dykkør med 1/2" BSP tilslutning.

Nøyaktighet: +/- 1% av full skala. Hus og dykkør leveres i forskjellige størrelser og lengder. Se tabell for mer informasjon.



Q1 606B
36x110mm hus
DIN16181



Q1 606M
36x150mm hus
DIN16185



Q1 606A
36x200mm hus
DIN16189



Q1 606DE
36x110mm hus
DIN16182



Q1 606MV
36x150mm hus
DIN16186



Q1 606CE
36x200mm hus
DIN16190

Type	Modell	Skala	Dykkør lengde	Dykkør materiale
Q1 606	B: 110 mm hus, rett	1: 0+120°C	1: 40mm	1: Messing
	M: 150 mm hus, rett	2: 0+160°C	2: 63mm	2: Stål
	A: 200 mm hus, rett	3: -30+50°C	3: 100mm	3: Rustfritt syrefast stål
	DE: 110 mm hus, vinkel	4: 0+200°C	4: 160mm	3G: Rustfritt stål
	MV: 150 mm hus, vinkel	5: 0+60°C	5: 200mm	4: Avzinkningsherdet messing
	CE: 200 mm hus, vinkel	6: 0+80°C		5: Sjøvannsbestandig messing
		7: -20+30°C		6: Blyfri messing*
		8: -20+60°C		
		9: 0+100°C		
		10: -50+50°C		
		11: -40+80°C		
		12: -10+100°C		
		13: 0+150°C		
	30: 0+30°C			

Godkjent i henhold RoHs direktiv.