

## SOLOPro+ Systemet

Video Format	PAL
Batteri	Lithium-Ion batteripakke til 6 timers brug ved fuld belysning
Rørstørrelse	Ø50 til Ø200mm med standard tilbehør
Dimensioner	SPP-040 : 530x365x690mm, 18kg SPP-060 : 690x370x890mm, 23kg SPP-100 : 790x370x960mm, 33kg
Rørål	SPP-040 : 40 meter, Ø11mm med digital metertæller SPP-060 : 60 meter, Ø11mm med digital metertæller SPP-100 : 100 meter, Ø13mm med digital metertæller
Sonde	Indbygget multifrekvens sonde, 512hz, 640hz, og 33 kHz
Opladning	220V og 12/24V ladekit medfølger

## Kontrolboks

Skærm	8" TFT, 800 x 600 Pixels, Skærbillede kan tydeligt ses i direkte sollys
Keyboard	Fuldt tastatur der inkluderer æ, ø og å, joystick for kontrol af CAM026 drejehoved, trykknapper for andre funktioner, farvekodet menu valg, kan betjenes med hansker
Video & billedeoptager	MPEG4 video (WinCan Kompatibel), JPEG stillbilleder
Sprog	Dansk, Svensk, Engelsk samt mange andre sprog
Hukommelse	32Gb intern hukommelse, kan udvides via USB og SD kort
Godkendelse	IP54, regn og stænk tæt

## CAM025 Aksial Kamerahoved

Keramodul	Ø41mm Aksialhoved, selvnivelerende, kraftig justerbar LED belysning til 12,5k lux, 4x LED
Opløsning	470 HTVL, 512 x 582 pixels
Lysfølsomhed	< 1,0 lux
Rørstørrelse	Fra Ø50mm rør

## CAM026 Pan & Rotations Kamerahoved

Keramodul	Ø72mm, 360 graders Rotation, 135 graders panorering, selvnivelerende, kraftig justerbar LED belysning til 12,5k lux, 6x LED, pindkit for stik-på-stik inspektion
Opløsning	470 HTVL, 512 x 582 pixels
Lysfølsomhed	< 1,0 lux
Rørstørrelse	Fra Ø110mm rør

## Rapporterings Software

ProPIPE™	Mini-Cam ProPIPE+™ rapporterings program
WinCan	WinCan mobile med Dandas 2-6 kodekatalog

## Tilbehør

Komfortkuffert	DK komfortkuffert med 12/24/240V ladekit og manual 3x CAM025 rør adaptorer samt div. værktøj 1x 8Gb Mini-Cam USB-stik
----------------	---



### Mini-Cam SOLOPro+

Mini-Cam SOLOPro+ systemet har alle de funktioner du behøver for at inspicere rør og ledninger fra  $\varnothing 50\text{mm}$  til  $\varnothing 200\text{mm}$ , dokumentere dine resultater, og oprette detaljerede rapporter for levering i marken.

Systemet er designet til at lave detaljerede optagelser under barske forhold og brugerfladen giver let anvendelige muligheder, herunder observation og rapporteringsmuligheder, og accepterer USB og SD medier for let overførsel af data, video, billeder og rapporter. SOLOPro+ er WiFi aktiveret for nem fjernadgang til gemte billeder, video data og rapporter.

Mini-Cam Ltd. blev grundlagt i 1996 og har i mere end 25 år udviklet og fremstillet rørinspektionssystemer til de professionelle brugere i kloak og off-shore industrien.

Mini-Cams brede produktprogram inkluderer Proteus™ traktor systemet, SOLOPro+™ Skubbekameraer og den fuldt integrerede rapporteringssoftware, ProPIPE™. Alle kamerasystemerne kan som standard integreres med Wincan softwaren og kommer med det danske Wincan katalog preinstalleret. Mini-Cam's ry for udvikling, træning og backup har gjort det muligt for firmaet at opbygge et forhandlernetværk i 36 lande verden over.

Højt specialiseret viden, erfaring og feedback fra kunder har gjort, at alle Mini-Cams produkter er udviklet med fokus på brugervenlighed og holdbarhed, til priser der gør systemerne meget attraktive for et bredt udsnit af de professionelle brugere.